

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
1	2406-0004886	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΓΑΖΑ ΑΠΟΡΡΟΦΙΣΙΜΗ.10CMX20CM
2	2406-0004883	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΓΑΖΑ ΑΠΟΡΡΟΦΙΣΙΜΗ.5CMX7CM
3	2406-0004881	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΣΠΟΓΓΟΙ ΠΛΗΡΩΣ ΑΠΟΡΡΟΦΙΣΙΜΟΙ 5X10ΧΙΛ
4	2501-0011122	ΑΝΑΡΤΗΡΕΣ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ
5	2501-0011606	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 30MM ΣΕΤ ΤΩΝ 4
6	2501-0011124	ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ ΜΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 10X10CM ΕΤ.ΔΙΠΛ 8PLY
7	2501-0011170	ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ ΜΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 10X20CM ΕΤΟΙΜΗ ΔΙΠΛΩΜΕ
8	2501-0011171	ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ ΜΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 5X5CM ΕΤΟΙΜΗ ΔΙΠΛΩΜΕΝΗ
9	2406-0004900	ΓΑΖΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ 10CMX10CM
10	2501-0011125	<p>ΓΑΖΑ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ</p> <p>A/A 10 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΑΖΑΣ ΥΔΡΟΦΙΛΗΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗΣ Η υπό προμήθεια γάζα θα πρέπει να πληροί τους όρους του εναρμονισμένου προτύπου EN 14079/2003 και ειδικότερα να είναι τελείως λευκή , άοσμη απαλλαγμένη από κόλλες και ελαττώματα της ύφανσης (σχίσματα , παραφασάδες , συσσωματώματα κλωστών κ.λ.π.) και να μην παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιαδήποτε ουσία ( μηχανέλαια) κτλ.</p> <p>Ως προς τον αριθμό των κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο να ανήκει στον πέμπτο τύπο του πίνακα 1 του προτύπου EN 14079/2003 ήτοι:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ο αριθμός των κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο (cm<sup>2</sup>) 18</li> <li>κλωστές κατά στήμονα ανά 10 εκ. 100+5</li> <li>ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton's ανά 5 εκ.στη διεύθυνση του στήμονα 50</li> <li>κλωστές κατά κρόκη ανα 10 εκ. 80 + 5</li> <li>ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton's ανά 5 εκ.στη διεύθυνση της κρόκης 30</li> <li>ελάχιστη μάζα σε γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο (gr/m<sup>2</sup>) 24</li> <li>να φέρει μια ακτινοσκιερη κλωστή περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θείου βαρίου ανά τριάντα (30) εκατοστά (cm) υφάσματος</li> </ol>
11	2501-0011126	<p>ΓΑΖΑ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΑΠΛΗ</p> <p>A/A 11 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΓΑΖΑΣ(*)Χαρακτηριστικά</p>

Να είναι κατασκευασμένη από ύφασμα βάμβακος απλής ύφανσης και να μην έχει υποστεί λεύκανση και κάθαρση .

Η υπό προμήθεια γάζα θα πρέπει να πληροί τους όρους του εναρμονισμένου προτύπου EN 14079:2003 και ειδικότερα να είναι τελείως λευκή, άοσμη απαλλαγμένη από κόλλες και ελαττώματα της ύφανσης( σχίσματα, παραφασάδες, συσσωματώματα, κλωστών κλπ), και να μην παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιαδήποτε ουσία ( μηχανέλαια κλπ).

Ως προς τον αριθμό των κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο να ανήκει στον πέμπτο τύπο του πίνακα 1 του προτύπου EN 14079:2003 ήτοι:

1. Αριθμός κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο ( cm<sup>2</sup> ):18-20
2. Κλωστές ανά στήμονα ανά 10 εκατοστά: 100+5
3. Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton's ανά 5cm στη διεύθυνση του στήμονα:50
4. Κλωστές κατά κρόκη ανά 10 cm: 80+5
5. Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton's ανά 5 στη διεύθυνση της κρόκης:30
6. Ελάχιστη μάζα σε γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο (gr/m<sup>2</sup>):24

Διαστάσεις- Συσκευασία

Οι γάζες θα έχουν πλάτος 90 (± 1%) εκατοστά και μήκος 100 (± 1%) μέτρα (m)

Οι γάζες θα είναι συσκευασμένες σε πακέτα με τη μορφή αναδίπλωσης ( ΖΙΚ ΖΑΚ)του ενός(1) μέτρου ή σε φύλλα με τη μία διάσταση 90cm σε απαραβίαστη συσκευασία ανά πακέτο.

Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο, πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία , τη ρύπανση και να αντέχουν στη μεταφορά.

Επί του εξωτερικού περιβλήματος θα αναγράφονται τα παρακάτω:

1. Τα στοιχεία του εργοστασίου παρασκευής
2. Το είδος του περιεχομένου
3. Η ημερομηνία παρασκευής
4. Ο αριθμός παρτίδας
5. Οι διαστάσεις( μήκος- πλάτος)

		<p>6. Ο αριθμός της σύμβασης και ο φορέας</p> <p>7. Η ένδειξη « κρατικό είδος»με ανεξιτηλη κόκκινη μελάνη</p> <p>8. Η σήμανση πιστότητας CE</p> <p>Έλεγχοι</p> <p>Η ταυτοποίηση της απορροφητικής γάζας βάμβακος καθώς και οι έλεγχοι θα γίνονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο εναρμονισμένο πρότυπο EN 14079/2003</p>
12	2501-0011172	ΓΑΖΑ ΧΕΙΡ/ΟΥ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 10Χ20CM 12ply
13	2501-0011173	ΓΑΖΑ ΧΕΙΡ/ΟΥ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 10Χ10 12ply 18 ΚΛΩΣΤΩΝ
14	2406-0011523	ΓΑΖΑ ΧΕΙΡ/ΟΥ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 10Χ20 12ply 18 ΚΛΩΣΤΩΝ
15	2501-0011127	<p>ΓΥΨΕΠΙΔΕΣΜΟΙ Α/Α 15:(ΓΥΨΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 10CMΧ2Μ), 16:( ΓΥΨΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 12CMΧ2Μ), 17:( ΓΥΨΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 15CMΧ2Μ), 18 : (ΓΥΨΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 20CMΧ2), 19 : (ΓΥΨΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 6CMΧ2)</p> <p>ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΥΨΟΥ Επίδεσμοι γύψου με δυνατότητα γρήγορης και ομοιόμορφης ύγρυνσης.</p> <p>Γυψεπίδεσμοι ταχείας πήξεως με χρόνο πήξης μικρότερο των 2,5 λεπτών σε ατομικές συσκευασίες.</p> <p>Ο χρόνος εμπάπτισής του στο νερό να είναι μικρός (2 sec).</p>
16	2501-0011429	
17	2501-0011161	
18	2501-0011128	
19	2501-0011129	
20	2501-0011154	<p>ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ</p> <p>Α/Α 20: (ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ 10CM) ,21: (ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ 12CM), 36: (ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ 15CM), 37: (ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ 20CM), 38: (ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ 6CM) ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ Οι ελαστικοί επίδεσμοι είναι υφασμάτινες ταινίες που αποτελούνται από βαμβακερά και ελαστικά νήματα, καταλλήλου υφάνσεως (καθαρή και χωρίς ενώσεις) ,ώστε να επιτυγχάνεται ελαστική συμπεριφορά αυτών. Οι παρυφές των ταινιών θα πρέπει να είναι υφασμένες ( υπό μορφή ούγιας) και όχι κομμένες.</p> <p>Η επιμήκυνση των ταινιών με σύγχρονη ελαστική συμπεριφορά ( να ακολουθούν κατά προσέγγιση τον νόμο της ελαστικής παραμόρφωσης ) θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη 70% του αρχικού μήκους. Η δύναμη που απαιτείται για την επιμήκυνση 70% πρέπει να είναι κατ'ελάχιστον 10N ανά εκατοστό δηλούμενου πλάτους</p> <p>Οι ελαστικοί επίδεσμοι θα επιμηκύνονται χωρίς ελάττωση του πλάτους . Μετά την επαναφορά από τάνυση το μήκος του δοκιμίου δεν θα υπερβαίνει το 60% του μήκους πλήρους τάνυσης.</p> <p>Να είναι ανθεκτικοί και να μην προκαλούν ερεθισμούς στο δέρμα</p> <p>Να έχουν χρώμα ανοικτό και να συνοδεύονται από ικανό αριθμό συνδετήρων για την στερέωση τους.</p>

Το βάρος ανά μονάδα επιφανείας των ελαστικών επιδέσμων δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο των 70 gr/m<sup>2</sup>

Κάθε ελαστικός επίδεσμος θα συνοδεύεται και από αριθμό συνδετήρων ως εξής :

- Για το πλάτος των 6 εκατοστών ένας συνδετήρας
- Για το πλάτος των 10 εκατοστών δύο συνδετήρες
- Για το πλάτος των 15 εκατοστών τρεις συνδετήρες
- Για το πλάτος των 20 εκατοστών τρεις συνδετήρες

Οι ελαστικοί επίδεσμοι θα παραδίδονται σε ατομική συσκευασία εντός σελοφάν ή πλαστικού υλικού , τοποθετημένοι σε χαρτοκιβώτια για την αποθήκευσή τους και την προστασία τους από τις καταπονήσεις κατά την μεταφορά. Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο και πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία , την ρύπανση και να αντέχουν στην μεταφορά.

Επίσης επί της ατομικής συσκευασίας θα αναγράφονται τα εξής στοιχεία:

1. Τα στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής ( επωνυμία, τόπος)
2. Το είδος του περιεχόμενου
3. Οι διαστάσεις των ελαστικών επιδέσμων καθώς και το μήκος σε τανισμό
4. Ο χρόνος κατασκευής .
5. Οδηγίες χρήσεως και πλύσεως στην Ελληνική γλώσσα
6. Ο αριθμός της σύμβασης

Οι προμηθευτές με την προσφορά τους θα πρέπει:

1. Να δηλώσουν το εργοστάσιο κατασκευής των ελαστικών επιδέσμων και τον τόπο εγκατάστασης του.
2. Τυχόν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών να αναφέρονται στις τεχνικές προσφορές.
3. Οι προμηθευτές πρέπει να καταθέσουν βεβαίωση από τον ΕΟΦ για την εγγραφή στο Μητρώο κατασκευαστών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων αν τα προϊόντα είναι ελληνικής κατασκευής ή αντίγραφο του Πιστοποιητικού CE από αρμόδιο Ευρωπαϊκό Κοινοποιημένο Οργανισμό αν τα προϊόντα είναι Ευρωπαϊκής ή άλλης κατασκευής.
4. Οι προμηθευτές θα πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ότι οι προσφερόμενοι επίδεσμοι δεν προκαλούν ερεθισμούς στο δέρμα.

21	2501-0011155	Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να διατίθενται στο εμπόριο κατά την ημερομηνία -διαγωνισμού, με τον τρόπο σύμφωνα προς την ΚΥΑ ΔΥ/2480/94(ΦΕΚ679/Β/13-9-94. ΦΕΚ 755/Β/7-10-94 και ΦΕΚ 757/Β/10-10-94.
22	2501-0011156	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟΙ 10CM X 4,5 M
23	2501-0011157	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΙ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΙ 10CM ΤΥΠΟΥ ΟΡΘΟΒΑΝ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ
24	2501-0011158	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΙ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΙ 12CM ΤΥΠΟΥ ΟΡΘΟΒΑΝ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ
25	2501-0011183	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΥΨΙΝΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ 10CMX3,6M ΤΥΠΟΥ DELTA LIFE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ
26	2501-0011184	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΥΨΙΝΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ 12,5CMX3,6M ΤΥΠΟΥ DELTA LIFE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ
27	2501-0011185	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΥΨΙΝΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ 5CMX3,6M ΤΥΠΟΥ DELTA LIFE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥC
28	2501-0011186	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΥΨΙΝΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ 7,5CMX3,6M ΤΥΠΟΥ DELTA LIFE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ
29	2501-0011187	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΤΥΠΟΥ SURGIFIX Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ
30	2501-0011189	(ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ Νο 0 ΤΥΠΟΥ SYRGIFIX Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ), 30:(ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ Νο 2 ΤΥΠΟΥ SYRGIFIX Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ), 31:(ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ Νο 5,5 ΤΥΠΟΥ SYRGIFIX Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ), 32:(ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ Νο 6 ΤΥΠΟΥ SYRGIFIX Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ), 33:(ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ Νο 7 ΤΥΠΟΥ SYRGIFIX Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ),34:(ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ Νο 8 ΤΥΠΟΥ SYRGIFIX Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ), 35:(ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ Νο 9 ΤΥΠΟΥ SYRGIFIX Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ)
31	2501-0011191	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΤΥΠΟΥ ΤΥΠΟΥ SURGIFIX Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ Ή ΙΣΟΔΥΜΟΥ Επίδεσμοι δικτυωτοί σωληνοειδείς σε ρολά 25μ. Να μπορούν να πλυθούν με σαπούνι στους 40°C και να αποστειρωθούν στον ατμό ή σε οξείδιο του αιθυλενίου σε θερμοκρασία 130ο C. Να αποτελούνται από βαμβάκι και ελαστική. Να προσφέρονται σε Νο 0 έως και 10. Στη προσφορά να δοθεί τιμή ρολού και μέτρου ανά διάσταση.
32	2501-0011241	
33	2501-0011193	
34	2501-0011194	
35	2501-0011195	
36	2501-0011197	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ Α/Α 20: (ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ 10CM) ,21: (ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ 12CM), 36: (ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ 15CM), 37: (ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ 20CM), 38: (ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ 6CM) ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ Οι ελαστικοί επίδεσμοι είναι υφασμάτινες ταινίες που αποτελούνται από βαμβάκερά και ελαστικά νήματα, καταλλήλου υφάνσεως (καθαρή και χωρίς ενώσεις) ,ώστε να επιτυγχάνεται ελαστική συμπεριφορά αυτών. Οι παρυφές των ταινιών θα πρέπει να είναι υφασμένες ( υπό μορφή ούγιας) και όχι κομμένες.

Η επιμήκυνση των ταινιών με σύγχρονη ελαστική συμπεριφορά ( να ακολουθούν κατά προσέγγιση τον νόμο της ελαστικής παραμόρφωσης ) θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη 70% του αρχικού μήκους. Η δύναμη που απαιτείται για την επιμήκυνση 70% πρέπει να είναι κατ'ελάχιστον 10N ανά εκατοστό δηλουμένου πλάτους

Οι ελαστικοί επίδεσμοι θα επιμηκύνονται χωρίς ελάττωση του πλάτους . Μετά την επαναφορά από τάνυση το μήκος του δοκιμίου δεν θα υπερβαίνει το 60% του μήκους πλήρους τάνυσης.

Να είναι ανθεκτικοί και να μην προκαλούν ερεθισμούς στο δέρμα

Να έχουν χρώμα ανοικτό και να συνοδεύονται από ικανό αριθμό συνδετήρων για την στερέωση τους.

Το βάρος ανά μονάδα επιφάνειας των ελαστικών επιδέσμων δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο των 70 gr/m<sup>2</sup>

Κάθε ελαστικός επίδεσμος θα συνοδεύεται και από αριθμό συνδετήρων ως εξής :

- Για το πλάτος των 6 εκατοστών ένας συνδετήρας
- Για το πλάτος των 10 εκατοστών δύο συνδετήρες
- Για το πλάτος των 15 εκατοστών τρεις συνδετήρες
- Για το πλάτος των 20 εκατοστών τρεις συνδετήρες

Οι ελαστικοί επίδεσμοι θα παραδίδονται σε ατομική συσκευασία εντός σελοφάν ή πλαστικού υλικού , τοποθετημένοι σε χαρτοκιβώτια για την αποθήκευσή τους και την προστασία τους από τις καταπονήσεις κατά την μεταφορά. Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο και πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία , την ρύπανση και να αντέχουν στην μεταφορά.

Επίσης επί της ατομικής συσκευασίας θα αναγράφονται τα εξής στοιχεία:

1. Τα στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής ( επωνυμία, τόπος)
2. Το είδος του περιεχόμενου
3. Οι διαστάσεις των ελαστικών επιδέσμων καθώς και το μήκος σε τανισμό
4. Ο χρόνος κατασκευής .
5. Οδηγίες χρήσεως και πλύσεως στην Ελληνική γλώσσα
6. Ο αριθμός της σύμβασης

Οι προμηθευτές με την προσφορά τους θα πρέπει:

1. Να δηλώσουν το εργοστάσιο κατασκευής των ελαστικών επιδέσμων και τον τόπο εγκατάστασης του.

		<p>2. Τυχόν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών να αναφέρονται στις τεχνικές προσφορές.</p> <p>3. Οι προμηθευτές πρέπει να καταθέσουν βεβαίωση από τον ΕΟΦ για την εγγραφή στο Μητρώο κατασκευαστών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων αν τα προϊόντα είναι ελληνικής κατασκευής ή αντίγραφο του Πιστοποιητικού CE από αρμόδιο Ευρωπαϊκό Κοινοποιημένο Οργανισμό αν τα προϊόντα είναι Ευρωπαϊκής ή άλλης κατασκευής.</p>
37	2501-0011198	4. Οι προμηθευτές θα πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ότι οι προσφερόμενοι επίδεσμοι δεν προκαλούν ερεθισμούς στο δέρμα.
38	2501-0011163	Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να διατίθενται στο εμπόριο κατά την ημερομηνία -διαγωνισμού, με τον τρόπο σύμφωνα προς την ΚΥΑ ΔΥ/2480/94(ΦΕΚ679/Β/13-9-94. ΦΕΚ 755/Β/7-10-94 και ΦΕΚ 757/Β/10-10-94.
39	2501-0011200	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΥ TENSORPLAST Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ
40	2501-0011201	Α/Α 39: (ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟΙ 6CMX4,5 ΤΥΠΟΥ TENSORPLAST Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ) ,40: (ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟΙ 7,5CMX4,5 ΤΥΠΟΥ TENSORPLAST Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ),41: (ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟΙ 8CMX4,5 ΤΥΠΟΥ TENSORPLAST Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ) ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΥ TENSORPLAST Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ Επικολλητικοί επίδεσμοι τύπου ΤΥΠΟΥ TENSORPLAST Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ: Αυτοκόλλητος ελαστικός επίδεσμος αεροδιαπερατός , μεγάλης συγκολλητικής ικανότητας με αντιαλλεργική κολλητική ουσία ιδανικοί για ισχυρές επιδέσεις που δεν πρέπει να χαλαρώνουν.
41	2501-0011202	
42	2501-0011203	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΙ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΙ 15CM ΤΥΠΟΥ ΟΡΘΟΒΑΝ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ
43	2501-0011204	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΙ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΙ 20CM ΤΥΠΟΥ ΟΡΘΟΒΑΝ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ
44	2406-0005319	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΟΦΘ/ΚΟΙ ΑΠΟΣΤ/ΝΟΙ Α/Α 44 ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΟΦΘ/ΚΟΙ ΑΠΟΣΤ/ΝΟΙ Σπογγίδια οφθαλμολογικά σχήματος κυλίνδρου ( stick ) μήκους 6,6cm και διαμέτρου 5 mm αποστειρωμένα
45	2406-0005632	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤ.ΜΕ ΑΠΟΡΟΦ. ΣΤΡΩΜΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟΡ. ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΚΥΤΑΡΙΚΗΣ Α/Α 45: (ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟΡ. ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΚΥΤΑΡΙΚΗΣ 13X13 CM ΠΕΡΙΠΟΥ),46 :(ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟΡ. ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΔΙΑΣΤ. 14CMX14CM) Επιθέματα αποστειρωμένα με απορροφητικό στρώμα υδροτριχοειδικής απορρόφησης από ίνες πολυμερούς και

46	2406-0005638	κυτταρίνης, που δεσμεύει το εξιδρώμα, το μετατρέπει σε τζελ απομακρύνοντας το από την επιφάνεια του έλκους ακόμα και κάτω από συνθήκες πίεσης, αποκλείοντας τον κίνδυνο διαβροχής του υγιούς δέρματος. Για έλκη χαμηλού έως υψηλού εξιδρώματος. Με πλέγμα-στρώμα επαφής που να ρυθμίζει την απορρόφηση αποτρέποντας τη δημιουργία gel στην επιφάνεια του έλκους. Να φέρει εξωτερική ημιπερατή μεμβράνη και να έχει υψηλή συγκράτηση ώστε να μην επιτρέπει τη διαρροή εξιδρώματος στο περιβάλλον διαμέσου της μεμβράνης. Αυτοκόλλητα, με φυσικό απορροφητικό κολλητικό και υποαλλεργική κόλλα για την αποφυγή διαβροχής
47	2406-0011521	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΦΑΝΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
48	2406-0011522	A/A 47: (ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΦΑΝΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 10X12CM), 48: (ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΦΑΝΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 10X20CM), 49: (ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΦΑΝΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 8,5X11,5) ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΦΑΝΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ Αποστειρωμένα και αυτοκόλλητα, να επιτρέπουν την αναπνοή του δέρματος, να μην ξεκολλάνε εύκολα, να διαθέτουν διαφανή μεμβράνη, υποαλλεργικά, στο σημείο φλεβοκέντησης να έχουν ειδικό υλικό.
49	2406-0005381	
50	2406-0005564	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΛ. 2,5X30 ΑΛΓΗΝΙΚΑ -ΚΟΡΔΟΝΙ A/A 50 Επιθέματα Διαστάσεων 2,5cm έως 30cm Αποστειρωμένα αλγηνικά αντιμικροβιακά με άργυρο και κυτταρίνη υψηλού g απορροφητικό- αντιμικροβιακό και με υψηλή συνοχή σχήματος κορδονιού από 30cm-45cm
51	2406-0005552	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΛ. 23X23CM ΑΡΓΥΡΟΥ ΚΟΚΚΥΓΑ A/A 51 Επιθέματα αποστειρωμένα υδροπολυμερή, διαρκούς απελευθέρωσης υδροενεργού αργύρου ομοιογενούς κατανομημένου σε όλη τη δομή του αφρώδους. Αυτοκόλλητα με φυσικό περιμετρικό κολλητικό και υποαλλεργική κόλλα, για την αποφυγή διαβροχής. Το απορροφητικό τμήμα του επιθέματος κατά την απορρόφηση του εξιδρώματος, να εκτείνεται έτσι ώστε να είναι σε άμεση και συνεχή επαφή με τα τοιχώματα του έλκους, χωρίς την παρεμβολή άλλων στρωμάτων έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η γρήγορη απορρόφηση του εξιδρώματος, η συνεχής παροχή του δραστικού παράγοντα αργύρου στο έλκος σε όλη τη διάρκεια εφαρμογής του επιθέματος και η καταστροφή των μικροοργανισμών που απορροφούνται ακόμη και εντός του επιθέματος. Το επίθεμα να φέρει εξωτερική ημιπερατή μεμβράνη και να έχει υψηλή συγκράτηση που να μην επιτρέπει τη διαρροή του εξιδρώματος δια μέσου της μεμβράνης στο περιβάλλον υπό συνθήκες πίεσης. Χωρίς τοπικό αντιβιοτικό για μεσαία έως και υψηλή ποσότητα εξιδρώματος σε ειδικό σχήμα κόκκυγα 25cmx25cm+-2cm
52	2406-0011539	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ -ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ -ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ -ΑΚΡΟΣ ΠΟΔΑΣ 3X30
53	2406-0005631	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΜΕ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ 10X10 CM ΠΕΡΙΠΟΥ



		A/A 53 Επιθέματα από πλέγμα πολυεστέρα εμποτισμένα με υδροκολλοειδές και αργυρούχο σουλφαδιαζίνη 10cm x 10cm( +2cm).
54	2406-0011551	<p>ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΦΤΕΡΝΑΣ ΔΙΑΣΤ. 18CMX20CM+-2CM</p> <p>A/A 54 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΦΤΕΡΝΑ ΔΙΑΣΤ 18cm x 20cm + - 2cm</p> <p>Επιθέματα αποστειρωμένα υδροπολυμερή, διαρκούς απελευθέρωσης υδροενεργού αργύρου ομοιογενούς κατανεμημένου σε όλη τη δομή του αφρώδους. Αυτοκόλλητα με φυσικό περιμετρικό κολλητικό και υποαλλεργική κόλλα, για την αποφυγή διαβροχής. Το απορροφητικό τμήμα του επιθέματος κατά την απορρόφηση του εξιδρώματος, να εκτείνεται έτσι ώστε να είναι σε άμεση και συνεχή επαφή με τα τοιχώματα του έλκους, χωρίς την παρεμβολή άλλων στρωμάτων έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η γρήγορη απορρόφηση του εξιδρώματος, η συνεχής παροχή του δραστικού παράγοντα αργύρου στο έλκος σε όλη τη διάρκεια εφαρμογής του επιθέματος και η καταστροφή των μικροοργανισμών που απορροφούνται ακόμη και εντός του επιθέματος. Το επίθεμα να φέρει εξωτερική ημιπερατή μεμβράνη και να έχει υψηλή συγκράτηση που να μην επιτρέπει τη διαρροή του εξιδρώματος δια μέσου της μεμβράνης στο περιβάλλον υπό συνθήκες πίεσης. Χωρίς τοπικό αντιβιοτικό για μεσαία έως και υψηλή ποσότητα εξιδρώματος σε ειδικό σχήμα φτέρνας. 18cmx20cm+-2cm</p>
55	2406-0005377	ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ PRIMUMOR 'Η ΙΣΟΔ'ΥΝΑΜΟΥ
56	2406-0005379	A/A 55: (ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 15CMX9CM ΤΥΠΟΥ PRIMUMOR 'Η ΙΣΟΔ'ΥΝΑΜΟΥ), 56: (ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 25CMX9CM ΤΥΠΟΥ PRIMUMOR 'Η ΙΣΟΔ'ΥΝΑΜΟΥ), 57:(ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 7,5CMX5CM ΤΥΠΟΥ PRIMUMOR 'Η ΙΣΟΔ'ΥΝΑΜΟΥ) ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ PRIMUMOR 'Η ΙΣΟΔ'ΥΝΑΜΟΥ Επικαλύματα τραυμάτων (αυτοκόλλητα) αποστειρωμένα κατασκευασμένα από μαλακή ινα 100% βισκόζη η οποία να είναι υψηλής απορροφητικότητας.
57	2406-0005375	Η επικραφεια του επιθεματος να είναι καλυμένη από ένα διάτρητο φιλμ πολυαιθυλένιο το οποίο να μην επικολλάται πάνω στο τραύμα. περιμετρικά να διαθέτει αεριζόμενη αυτοκόλλητη απαλή ταινία απο 100% non-woven πολυεστέρα για την άριστη τοποθέτηση του.
58	2501-0011600	ΘΕΡΜΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 23X39
59	2501-0011601	ΘΕΡΜΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 25X30
60	2501-0011533	ΘΕΡΜΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ CHATANOOGA HYDROCOLLATOR 2. OVERSIZE
61	2501-0011525	ΘΕΡΜΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ CHATANOOGA HYDROCOLLATOR3. STANDARD
62	2501-0011207	ΚΑΛΤΣΑ ΓΙΑ ΓΥΨΟΥΣ 20CM ΤΕΜ 20 ΜΕΤΡΩΝ
63	2406-0004934	ΚΑΛΤΣΑ ΕΛΑΣΤ.ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΦΛΕΒΟΘΡ/ΣΕΩΝ

64	2501-0011212	A/A 63: (ΚΑΛΤΣΑ ΕΛΑΣΤ.ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΦΛΕΒΟΘΡ/ΣΕΩΝ ΓΟΝΑΤΟΣ L),64: (ΚΑΛΤΣΑ ΕΛΑΣΤ.ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΦΛΕΒΟΘΡ/ΣΕΩΝ ΜΗΡΟΥ L) , 65:(ΚΑΛΤΣΑ ΕΛΑΣΤ.ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΦΛΕΒΟΘΡ/ΣΕΩΝ ΜΗΡΟΥ S), 66: (ΚΑΛΤΣΑ ΕΛΑΣΤ.ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΦΛΕΒΟΘΡ/ΣΕΩΝ ΜΗΡΟΥ XL), 67:(ΚΑΛΤΣΑ ΕΛΑΣΤ.ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΦΛΕΒΟΘΡ/ΣΕΩΝ ΜΗΡΟΥ M)
65	2501-0011214	ΚΑΛΤΣΑ ΕΛΑΣΤ. ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΦΛΕΒΟΘΡ/ΣΕΩΝ ΜΗΡΟΥ – ΓΟΝΑΤΟΣ L,XL,XXL Κάλτσα ελαστική πρόληψης φλεβοθρομβώσεων. Να είναι ελαστική, αντιθρομβωτική, γόνατος, μηρού. Να είναι ανθεκτική, επιστημονικά μελετημένη και κλινικά ελεγμένη ώστε να εμποδίζει την δημιουργία θρόμβων. Να έχει στρογγυλή πλέξη με οριζόντιες ελαστικές ίνες. Να φέρει άνοιγμα στα δάκτυλα για τον έλεγχο του ποδιού
66	2501-0011213	
67	2406-0004933	
68	2501-0011221	
69	2501-0011546	ΛΩΡΙΔΕΣ ΓΑΖΑΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΙΩΔΟΦΟΡΜΙΟ
70	2501-0011165	ΣΕΝΔΟΝΙ ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΛΟ ΤΩΝ 50CM
71	2501-0011143	ΣΕΝΔΟΝΙ ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΛΟ ΤΩΝ 70 CM
72	2501-0011400	ΣΕΝΔΟΝΙΑ ΘΕΡΜΟΜ/ΚΑ-ΙΣΟΘΕΡ/ΚΑ 210CMX120CM
73	2501-0011423	ΣΤΡΩΜΑΤΟΘΗΚΕΣ ΑΔΙΑΒΡ.90X220CM ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΟΛΟΓΥΡΑ Μ
74	2501-0011242	ΣΤΡΩΜΑΤΟΘΗΚΕΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ
75	2501-0011602	ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ ΑΝΑΡΠΟΦΗΣΗΣ ΔΙΑΜ.60MM ΣΕΤ ΤΩΝ 4
76	2501-0011144	ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 2,5 CM X 9,14 M ΜΕΤΑΞΩΤΕΣ-ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ A/A 76 ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 2.5CM X 9.14M ΥΦΑΣΜ/ΝΕΣ-ΜΕΤΑΞΩΤ

Επιδεσμική ταινία από συνθετική μέταξα Η υφασμάτινη χειρουργική ταινία να είναι κατασκευασμένη από άριστης ποιότητας και μεταξένιας υφής ύφασμα , που επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος. Λόγω της μεγάλης αντοχής της είναι ιδανική για ισχυρές και πιεστικές επιδέσεις. Η μία όψη της ταινίας έχει επίστρωση υποαλλεργικής συγκολλητικής ουσίας , που δεν ερεθίζει και τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες, ενώ συγχρόνως παρέχει ισχυρή και σταθερή συγκόλληση.

#### ΓΕΝΙΚΑ

A. Το υπό προμήθεια υλικό πρέπει

1. Να είναι καινούργιο, αμεταχειρίστο και για την παραγωγή ή την κατασκευή του να έχουν χρησιμοποιηθεί οι τελευταίες τεχνολογικές μέθοδοι
2. Να είναι άριστης ποιότητας και να μη φέρει ελαττώματα ή ατέλειες στην κατασκευή του και να μην προκαλούν ερεθισμούς ή αλλεργία
3. Να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της υπηρεσίας που θα το χρησιμοποιήσει
4. Να είναι συσκευασμένος σε πηνία .

Τα πηνία να είναι συσκευασμένα σε κουτιά των 10-20 τεμαχίων

B. Λειτουργικά –Φυσικά Χαρακτηριστικά και Ιδιότητες

1. Το χρώμα της ταινίας να είναι άσπρο έως αποχρώσεως ανθρώπινου δέρματος,
2. Η μία επιφάνεια της ταινίας να είναι ομοιόμορφα επιστρωμένη με κολλητική ουσία που μπορεί να είναι φυσική ελαστομερής ύλη ή ελαστικό (KREP) ή συνθετικό ελαστομερές κλπ στο οποίο να περιέχεται οξείδιο του ψευδάργυρου.
3. Γενικά η ποιότητα του να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Βρετανικής Φαρμακοποιίας

Γ. Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής κατάστασης του υλικού , για ένα εύλογο χρονικό διάστημα που η διάρκεια του εξαρτάται από το υλικό , σε περίπτωση μακροχρόνιας του αποθηκεύσεως του.

Δ. Οι επισημάνσεις που πρέπει να υπάρχουν στην εξωτερική συσκευασία είναι το περιεχόμενο , οι διαστάσεις, η ποσότητα , στοιχεία του κατασκευαστή , χώρα προέλευσης , πιστοποιητικό ποιότητας (CE MARK) μετά του σχετικού αριθμού

77	2406-0004911	ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛ.ΣΥΡΡ.ΤΡΑΥΜ.12Χ100ΜΜ ΤΥΠΟΥ STERI-STRIP 'Η ΙΣΟΔ'ΥΝΑΜΟΥ
78	2406-0004909	ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛ.ΣΥΡΡ.ΤΡΑΥΜ.6Χ75ΜΜ ΤΥΠΟΥ STERI-STRIP 'Η ΙΣΟΔ'ΥΝΑΜΟΥ
79	2501-0011149	ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΧΑΡΤΙΝΕΣ 2,50 Χ 9,14
80	2501-0011145	ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 7,5 CM Χ 5 Μ ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤ

		<p>A/A 80 ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ περίπου 7,50CM X 5M Επιδεσμική ταινία από χαρτί .Αυτοκόλλητη αντιαλλεργική ταινία περίπου 2,5εκ x 9μ. Η ταινία να είναι κατασκευασμένη από μη υφασμένες ίνες ρεγιόν γι' αυτό και είναι μικροπορώδης σε όλη την επιφάνεια της. Η μια όψη της ταινίας έχει επίστρωση υποαλλεργικής συγκολλητικής ουσίας, που δεν ερεθίζει ακόμη και τις πλέον ευαίσθητες επιδερμίδες. Η ειδική επίστρωση της κόλλας επιτρέπει στην ταινία να παραμένει πορώδης ακόμη και μετά την τοποθέτησή της στο δέρμα.</p> <p>ΓΕΝΙΚΑ</p> <p>A. Το υπό προμήθεια υλικό πρέπει</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο και για την παραγωγή ή την κατασκευή του να έχουν χρησιμοποιηθεί τελευταίες τεχνολογικές μέθοδοι</li> <li>2. Να είναι αρίστης ποιότητας και να μη φέρει ελαττώματα ή ατέλειες στην κατασκευή του και να μην προκαλούν ερεθισμούς ή αλλεργία</li> <li>3. Να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της υπηρεσίας που θα το χρησιμοποιήσει</li> <li>4. Να είναι συσκευασμένος σε πηνία .</li> </ol> <p>Τα πηνία να είναι συσκευασμένα σε κουτιά των 10-20 τεμαχίων</p> <p>B. Λειτουργικά –Φυσικά Χαρακτηριστικά και Ιδιότητες</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Το χρώμα της ταινίας να είναι άσπρο έως αποχρώσεως ανθρώπινου δέρματος,</li> <li>2. Η μία επιφάνεια της ταινίας να είναι ομοιόμορφα επιστρωμένη με κολλητική ουσία που μπορεί να είναι φυσική ελαστομερής ύλη ή ελαστικό (KREP) ή συνθετικό ελαστομερές κλπ στο οποίο να περιέχεται οξειδίο του ψευδάργυρου.</li> <li>3. Γενικά η ποιότητα του να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Βρετανικής Φαρμακοποιίας</li> </ol> <p>Γ. Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής κατάστασης του υλικού , για ένα εύλογο χρονικό διάστημα που η διάρκεια του εξαρτάται από το υλικό , σε περίπτωση μακροχρόνιας του αποθηκεύσεως του.</p> <p>Δ. Οι επισημάνσεις που πρέπει να υπάρχουν στην εξωτερική συσκευασία είναι το περιεχόμενο , οι διαστάσεις, η ποσότητα , στοιχεία του κατασκευαστή , χώρα προέλευσης ,πιστοποιητικό ποιότητας(CE MARK) μετά του σχετικού αριθμού</p>
81	2406-0004915	ΤΑΜΠΟΝ ΡΙΝΟΡΡΑΓΙΩΝ ΤΥΠΟΥ MEROCEL 'Η ΙΣΟΔ'ΥΝΑΜΟΥ 10 CM

82	2406-0004919	ΤΑΜΠΟΝ ΩΤΟΡΡΑΓΙΩΝ ΤΥΠΟΥ ΜΕΡΟCEL Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ 15Χ1Λ.
83	2408-0004860	<p>ΤΟΛΥΠΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ A/A  83: (ΤΟΛΥΠΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΝΟ1), 84: (ΤΟΛΥΠΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ 40Χ40) 85: (ΤΟΛΥΠΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ 12Χ12)  ΤΟΛΥΠΙΑ - ΜΙΚΡΑ ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΙΑ 40x40, 12x12 Ισχύουν οι (παρακάτω ) προδιαγραφές της απλής γάζας(*) με τις ακόλουθες προσθήκες: 1) Να έχουν διπλωμένα εσωτερικά άκρα χωρίς καθόλου ξέφτια. Να φέρουν ακτινοσκιερή κλωστή περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θεικού βορίου η οποία θα είναι υφασμένη η καλά τοποθετημένη (κολλημένη) σε όλο το μήκος του επιθέματος Διαστάσεις 12cmΧ12cm 8 ply</p>
84	2501-0011403	
85	2501-0011402	
86	2406-0011537	<p>ΥΔΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΚΡΙΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ</p> <p>A/A86 Υδροκαθαριστικό απορροφητικό επίθεμα από πολυακρυλικές ίνες οι οποίες υδρολύουν,απορροφούν και δεσμεύουν τις ημίρευστες νεκρώσεις.Εμποτισμένα με βαζελίνη, η οποία καθιστά την αφαίρεση του επιθέματος ατραυματική και με μόρια υδροκολλοειδούς τα οποία προάγουν την επούλωση.Να καθαρίζει και να δεσμεύει την υγρή νέκρωση και να προάγει την διαδικασία επούλωσης. Με αιμοστατικές ιδιότητες, καλή συνοχή και ενιαία αφαίρεση. Για καθαρισμό ελκών με υγρή νέκρωση. Διαστάσεις: 5 Χ40 εκ + - 1 εκ κορδόνι με στυλεό εισαγωγής.</p>
87	2406-0005637	<p>ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔ ΔΙΑΣΤ 10CMΧ10CM +- 2CM ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔ ΔΙΑΣΤ 15CMΧ15CM +- 2CM</p>
88	2406-0011535	
89	2406-0011538	<p>ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΑΠΟΡ ΣΤΡΩΜΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟΡ ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΔΙΑΣΤ 15CMΧ15CM Επιθέματα αποστειρωμένα διαστάσεων περίπου : 14cm x 14cm (+ /- 1cm) Επιθέματα αποστειρωμένα με απορροφητικό στρώμα υδροτριχοειδικής απορρόφησης από ίνες πολυμερούς και κυτταρίνης, που δεσμεύει το εξίδρωμα, το μετατρέπει σε τζελ απομακρύνοντας το από την επιφάνεια του έλκους ακόμα και κάτω από συνθήκες πίεσης, αποκλείοντας τον κίνδυνο διαβροχής του υγιούς δέρματος. Για έλκη χαμηλού έως υψηλού εξιδρώματος. Με πλέγμα-στρώμα επαφής που να ρυθμίζει την απορρόφηση αποτρέποντας τη δημιουργία gel στην επιφάνεια του έλκους. Να φέρει εξωτερική ημιπερατή μεμβράνη και να έχει υψηλή συγκράτηση ώστε να μην επιτρέπει τη διαροή (υγρού) εξιδρώματος στο περιβάλλον διαμέσου της μεμβράνης. Αυτοκόλλητα, με φυσικό απορροφητικό κολλητικό και υποαλλεργική κόλλα, για την αποφυγή διαβροχής</p>
90	2406-0011536	<p>ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΟΓΕΛΗΣ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΙΞΩΔΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΠΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΟΓΕΛΗΣ , ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΙΞΩΔΕΣ, ΜΕ 90% ΝΕΡΟ, ΝΑΤΡΙΟΥΧΟ ΚΑΡΒΟΞΥΜΕΘΥΛΟΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΚΑΙ ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΠΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗ,15 gr + - 2 gr</p>

91	2406-0005634	Επιθέματα Διαστάσεων 30cm έως 45cm Αποστειρωμένα αλγηνικά αντιμικροβιακά με άργυρο και κυταρρίνη υψηλού g απορροφητικό- αντιμικροβιακό και με υψηλή συνοχή σχήματος κορδονιού από 30cm-45cm
92	2501-0011547	ΓΑΖΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΜΗ ΑΠΟΣΤ.10Χ10 CM (12PLY) ΔΙΠΛΩΜΕΝΗ
93	2406-0011530	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΡΩΜΕΝΑ ΑΛΓΗΝΙΚΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΥΨΗΛΟΥ G ΚΟΡΔΟΝΙΟΥ 45ΕΚ. 5ΕΚ. ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ. ΙΕπιθέματα Διαστάσεων 30cm έως 45cm . Επιθέματα Διαστάσεων 30cm έως 45cm Αποστειρωμένα αλγηνικά αντιμικροβιακά με άργυρο και κυταρρίνη υψηλού g (απορροφητικό- αντιμικροβιακό και με υψηλή συνοχή σχήματος κορδονιού).
94	2501-0011150	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΔΙΧΤΥΩΤΟΙ SURGIFIX 94: ΕΠ.ΔΙΧΤΥΩΤΟΙ SURGIFIX NO 1 , 95: ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΔΙΧΤΥΩΤΟΙ SURGIFIX NO 10 , 96: ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΔΙΧΤΥΩΤΟΙ SURGIFIX NO4 , 97: ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΔΙΧΤΥΩΤΟΙ SURGIFIX NO 5 . Επίδεσμοι δικτυωτοί σωληνοειδείς σε ρολά 25μ. Να μπορούν να πλυθούν με σαπούνη στους 40°C και να αποστειρωθούν στον ατμό ή σε οξείδιο του αιθυλενίου σε θερμοκρασία 130ο C. Να αποτελούνται από βαμβάκι και ελαστίνη. Να προσφέρονται σε Νο 0 έως και 10. Στη προσφορά να δοθεί τιμή ρολού και μέτρου ανά διάσταση.
95	2501-0011151	
96	2501-0011152	
97	2501-0011153	
98	2406-0011559	